



Petite en taille et en coût.
Mais d'une efficacité remarquable

C810
C830



C810 et C830



Ultra compacte, deux fois plus petite que les imprimantes A3 concurrentes



Impression couleur A3 rapide, abordable et de qualité professionnelle

Avec ces deux imprimantes A3, l'impression de qualité professionnelle est vraiment abordable. Leur faible encombrement est une des qualités les plus appréciables des imprimantes couleur A3 de OKI Printing Solutions. C'est pourquoi elles s'adaptent facilement à tous les environnements de travail, même les plus petits.

La série C800 de OKI Printing Solutions.

Un faible encombrement.

Un pas de géant dans l'impression A3 professionnelle.



RAPIDE

Des impressions rapides, pour une plus grande efficacité au travail

Rapide, la C800 permet de maintenir un rythme de travail élevé : chaque entreprise reste ainsi efficace et compétitive. Avec un temps de sortie de la première page d'à peine 10 secondes et une vitesse d'impression de 30 ppm en couleur et 32 ppm en mono en A4, et de 16 ppm en couleur et 17 ppm en mono en A3, pas de temps perdu ! De plus, ces imprimantes sont dotées d'une connexion USB ultra-rapide et d'une connectivité réseau intégrée, pour accélérer les impressions.

ABORDABLE

Un excellent rapport prix/performances

A présent, plus rien n'empêche les professionnels de profiter des avantages de l'impression couleur A3. Economiques, ces imprimantes offrent des impressions couleur à un prix très raisonnable, bien moins élevé que celui des imprimantes couleur à jet d'encre. Et les impressions en noir et blanc ne sont pas en reste, puisque leur coût à la page est comparable à celui des imprimantes seulement monochromes. Comme la série C800 est équipée réseau en standard, tous les utilisateurs peuvent bénéficier de son faible coût d'impression et réaliser ainsi des économies supplémentaires.

COMPACTE

L'imprimante A3 couleur la plus compacte du marché

La série C800 garantit d'excellentes performances, tout en offrant un encombrement réduit de moitié par rapport aux imprimantes A3 disponibles sur le marché. Ainsi, les entreprises gagnent de la place sans sacrifier la vitesse, la qualité d'impression ou les fonctionnalités. Silencieuses, ces imprimantes trouvent leur place partout. Pour davantage de confort et d'efficacité.

**Du format A6 au format A3, documents
bureautiques et présentations,
supports pour points de vente et
brochures : vous maîtrisez mieux vos
documents en les réalisant en interne.**



POLYVALENTE

**Impression de tous types de documents
avec la même qualité professionnelle**

Les imprimantes C800 prennent en charge un large choix de supports et de formats pour réaliser tous types de documents, en toute simplicité. Elles sont si souples qu'elles peuvent imprimer du format A6 au format A3, sur des supports jusqu'à 220 g/m². Leur capacité papier importante (1 460 feuilles maxi) et leurs 4 bacs papier sont autant de points forts pour limiter les interventions des utilisateurs. La fonction recto verso permet de réaliser brochures et livrets et d'économiser du papier. Quant au logiciel Template Manager 3.0, fourni gratuitement, il permet de créer, en interne, tout un éventail de documents professionnels. Et d'obtenir des résultats parfaits lors de l'impression de bannières, d'affiches, d'étiquettes de CD, de cartes de visite, etc. Chaque entreprise peut ainsi maîtriser son image et ses coûts.

D'EXCELLENTS RÉSULTATS

**Une technologie et des fonctionnalités
exclusives pour réaliser des documents
plus percutants**

Equipées de la technologie multi-niveaux ProQ2400 et du toner microfin haute définition développés par OKI Printing Solutions pour fonctionner en synergie, les imprimantes de la série C800 garantissent une qualité d'impression très haut de gamme avec un niveau de détail élevé, des couleurs soutenues et une grande brillance. Grâce à Photo Enhance, disponible depuis le pilote, vous pouvez imprimer des images de qualité photo parfaitement nettes sur papier ordinaire.

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE C800 EN UN COUP D'OEIL

	C810n	C810dn	C810cdtn	C830n	C830dn	C830cdtn
Vitesse d'impression en couleur (A4/A3)	30 ppm / 16 ppm					
Vitesse d'impression en mono (A4/A3)	32 ppm / 17 ppm					
Capacité papier	300 + 100		300 + 530 + 100	300 + 100		300 + 530 + 100
Recto verso	○ (43226003)		•	○ (43226003)		•
Mémoire	128 Mo			256 Mo		
Langage	Système d'impression Windows / Mac hôte			PCL / PostScript		
Vitesse du processeur	PowerPC405 à 200 MHz			PowerPC750 à 700 MHz		

Imprimantes couleur et monochrome C800

	C810n	C810dn	C810cdtn	C830n	C830dn	C830cdtn
Références produit	01235301	01235401	01235501	01235601	01235701	01235801
Performances	Vitesse d'impression A4	30 ppm en couleur, 32 ppm en mono				
	Vitesse d'impression A3	16 ppm en couleur, 17 ppm en mono				
	Temps de sortie de la première page	10 secondes en couleur, 9,5 secondes en mono				
	Préchauffage	90 secondes ou moins à la mise en marche, 75 secondes ou moins en mode économie d'énergie				
	Processeur	PowerPC405 à 200 MHz		PowerPC750 à 700 MHz		
Qualité d'impression	Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1 200 x 600 dpi				
	Points forts	Balance automatique des couleurs			Balance automatique des couleurs, mode Amélioration Photo depuis le pilote (hors Mac OS et tous les pilotes PostScript)	
Polices	Polices résidentes	-		Taille variable : 87 polices PCL et 136 polices PostScript, polices PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP code-barres		
Compatibilité	Langages	Système d'impression Windows/Mac hôte			PCL 6 (XL3.0) et PCL5c, PostScript 3 (copie), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5	
	Interface	USB ultra-rapide, carte Ethernet 10/100-TX			Ports USB ultra-rapide, Ethernet 10/100-TX et interface parallèle bidirectionnelle IEEE 1284	
	Systèmes d'exploitation supportés ¹	Windows 2000 / XP Edition familiale / XP Professionnel / XP Professionnel x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32 bits) / Vista (64 bits) / Server 2008 / Server 2008 pour x64 ; Mac OS X PowerPC 10.3.0 ou version ultérieure / OS X Intel 10.4.4 ou version ultérieure y compris OS X 10.5				
	Réseaux et protocoles	-		IPv6, authentification 802.1x, SNMP V3, cryptage SSL3/TLS HTTPS, Secure Print ² , Secure Erase ³ , Data Encryption ³ , filtrage MAC, filtrage IP		
	Support code-barres	-		Code-barres avec support somme de contrôle		
Suite d'utilitaires¹	Color Correct, OKI LPR ⁴ , PrintSuperVision.net ⁴ , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ⁴ , Web Driver Installer ⁴ , WebPrint ⁴ , Print Control Server ⁴ , Print Control Client, Print Control Report Tool ⁴			Color Correct, OKI LPR ⁴ , PrintSuperVision.net ⁴ , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ⁴ , Web Driver Installer ⁴ , WebPrint ⁴ , Print Control Server ⁴ , Print Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device Manager ^{2 et 4} , Gamma Utility, Profile Assistant ² , PDF Direct Utility		
Mémoire	RAM Std	128 Mo		256 Mo		
	RAM maxi	128 Mo		768 Mo		
	Disque dur	-		40 Go (en option)		
Gestion du papier	Capacité du bac papier 1	300 feuilles de 80 g/m ²				
	Capacité papier avec bac 2 en option	530 feuilles de 80 g/m ²				
	Capacité papier avec bac en option 3	530 feuilles de 80 g/m ²				
	Capacité du bac multiformats	100 feuilles de 80 g/m ²				
	Capacité papier maxi (y compris bac papier en option)	1 460 feuilles de 80 g/m ²				
	Formats papier	Bac 1 : A3, A4, A5, A6, B4, B5 Bacs 2/3 : A3, A4, A5, B4, B5 Bac multiformats : A3, A4, A5, B4, B5, A6 ; 10 enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5) ; étiquettes (Avery 7162, 7664, 7666), Taille personnalisée (jusqu'à 1 320,80 mm de longueur y compris les bannières) Recto verso : A3, A4, A5, B4, B5 ; taille personnalisée : largeur 148,5 à 297 mm – longueur 182 à 431,80 mm				
	Grammages papier	Bac 1 : 64 à 120 g/m ² , bacs 2/3 : 64 à 176 g/m ² , bac multiformats : 64 à 220 g/m ² , module recto verso automatique : 64 à 105 g/m ²				
Sortie papier	250 feuilles face dessous, 100 feuilles face dessus, 80 g/m ²					
Conditions d'utilisation	Température/humidité	10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé)				
	Stockage	-10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % HR				
Puissance requise	Alimentation	Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50/60 Hz ± 2 %				
	Consommation	Normale 570 W, pointe 1 350 W, pause 200 W (moyenne), économie d'énergie : 15 W		Normale 570 W, pointe 1 350 W, pause 200 W (moyenne), économie d'énergie : 17 W		
Niveau sonore	En fonctionnement : 54 dB(A) ou moins, en attente : 37 dB(A), en mode économie d'énergie : niveau sonore de la pièce					
Dimensions (HxLxP)	345 x 485 x 579 mm	345 x 485 x 634 mm	805 x 485 x 634 mm	345 x 485 x 579 mm	345 x 485 x 634 mm	805 x 485 x 634 mm
Poids²	36 kg environ	40 kg environ	60 kg environ	36 kg environ	40 kg environ	60 kg environ
Cycle d'utilisation	Volume d'impression (maxi)	75 000 pages par mois				
	Volume d'impression (moyen)	1 500 à 5 000 pages par mois				
Garantie	3 ans sur site (France métropolitaine seulement) sous réserve d'enregistrement sur www.oki.fr					
Accessoires	Recto verso	○(43226003)	•	○(43226003)	•	•
	Mémoire	-	-	○ 256 Mo (01182901), 512 Mo (01182902)	-	-
	Deuxième bac papier supplémentaire	○(44016213)	•	○(44016213)	•	•
	Troisième bac papier supplémentaire	-	-	○(44016213)	-	-
	Disque dur 40 Go	-	-	-	○(01207701)	-
	Meuble	○(44153703)	•	○(44153703)	•	•

• En standard ○ En option (référence produit)

¹ Les dernières versions des pilotes et les compatibilités des systèmes d'exploitation sont disponibles sur le site www.oki.fr

² Avec tous les consommables

³ Disque dur nécessaire

⁴ Windows uniquement

Informations sur les consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec les cartouches de toner OKI Printing Solutions originales. Vous les reconnaîtrez, elles portent la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

Description	Durée de vie (pages)	Références produit			
Toners*	8 000	Cyan : 44059107	Magenta : 44059106	Jaune : 44059105	Noir : 44059108
Tambour*	20 000	Cyan : 44064011	Magenta : 44064010	Jaune : 44064009	Noir : 44064012
Courroie de transfert	80 000	43449705			
Unité de fusion	100 000	43529405			

*Toners : pages A4 conformément à la norme ISO/ISC 19798. Tambour : pages A4 (durée de vie moyenne).

L'imprimante est livrée avec un kit de 2 000 pages à 5 %.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.



OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
44-50 av. du Général de Gaulle
94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex
France
T +33(0) 1 46 15 80 00
F +33(0) 1 46 15 80 60
www.oki.fr

